



TUBO OREGON

CARATTERISTICHE

Tubo in PVC con spirale in PVC rigido
 Autoestinguente secondo UL 94 V2

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-10°C +60°C

APPLICAZIONE

Aspirazione e passaggio aria, fumi, trucioli, polveri, filamenti tessili e ventilazione



Diametro interno nominale	Spessore parete	Depressione di esercizio	Raggio curvatura	Peso teorico	Lunghezza rotoli
mm	mm	m/h20	mm	g/m	m
20	0,9	5	20	185	50
25	0,7	5	25	185	50
30	0,8	5	30	225	50
32	0,8	5	32	255	50
35	0,8	5	35	300	50
38	0,8	5	38	310	50
40	0,9	4	40	330	50
45	0,9	4	45	370	50
50	1	4	50	440	50
60	1	4	60	560	50
63	1	4	63.5	600	50
70	1	4	70	640	50
75	1	4	75	730	50
80	1	4	80	790	30
90	1	4	90	860	30
100	1	4	100	980	30
110	1,2	4	110	1120	30
120	1,3	4	120	1300	30
125	1,3	4	125	1360	30
130	1,3	4	130	1440	30
140	1,3	4	140	1600	30
150	1,3	4	150	1760	30
160	1,3	4	160	1920	20
180	1,3	4	180	2280	20
250	1,4	4	250	3450	15
300	1,5	4	300	4500	10