



SPIRALI RILSAN® PA11

CARATTERISTICHE

Tubo spiralato flessibile in Rilsan® PA 11 PHL.

La PA 11 PHL marchio Rilsan® viene prodotta da fonti rinnovabili ed è la soluzione privilegiata di chi cerca il meglio tra le poliammidi.

APPLICAZIONE

Grazie all'ottima memoria di lavoro e resistenza all'abrasione le spirali sono particolarmente indicate per l'utilizzo su macchine utensili

GAMMA OFFERTA

Le spirali possono essere fornite in ulteriori colori, diametri e lunghezze e complete di raccordi



Diametro interno	Diametro esterno	Pressione esercizio r 1:3 a 23°C	Pressione scoppio a 23°C	Lunghezza rotoli	Colori standard
mm	mm	bar	bar	m	
4	6	26	78	30	BLU
4	6	26	78	30	ARANCIONE
6	8	26	78	30	BLU
6	8	26	78	30	ARANCIONE
8	10	14	42	30	BLU
8	10	14	42	30	ARANCIONE
10	12	12	36	30	BLU
10	12	12	36	30	ARANCIONE

PRESSIONE/TEMPERATURA

Temperature di utilizzo: da -40°C a 80°C

Fattore di sicurezza su pressione di scoppio: 3:1

Qui a lato: Grafico della caduta di pressione espressa in % in funzione della temperatura

