



## TUBO IBERFLEX

### CARATTERISTICHE

Tubo in PVC con spirale in acciaio zincato incorporata, a passo ridotto.  
 Per alimenti: EU secondo DDC

### TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-5 °C +65 °C

### APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata liquidi alimentari.



Diametro interno nominale	Diametro esterno	Pressione esercizio	Pressione scoppio	Depressione di esercizio	Peso teorico	Raggio curvatura	Lunghezza rotoli
mm	mm	bar	bar	m/h2o	g/m	mm	m
10	16,2	10	30	9	180	40	30
12	18,2	10	30	9	190	48	30
13	19,2	10	30	9	210	52	30
14	20,2	10	30	9	230	56	30
16	22,2	10	30	9	260	64	30
18	24,7	9	27	9	295	72	30
20	27	8,5	13,5	9	340	80	30
25	33	8,5	13,5	9	520	100	30
30	38,4	8	24	9	630	120	30
32	40,8	8	24	9	660	128	30
38	47	8	24	9	800	152	30
40	50,4	8	24	9	950	160	30
45	54,8	8	24	9	1150	180	30
50	60,8	6	18	9	1300	200	30
60	72	5,5	16,5	9	1750	240	30
63	75	5,5	16,5	9	1800	252	30
75	88,4	4,5	13,5	8,5	2250	300	30