



## TUBO HOTWATER 120°C 10 BAR

### CARATTERISTICHE

Sottostrato: nero, liscio in gomma EPDM

Rinforzo: tessuti ad alta tenacità

Copertura: nera, liscia in gomma EPDM, resistente all'abrasione, all'ozono ed agli agenti atmosferici

### TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-40°C +120°C

### APPLICAZIONE

Mandata acqua calda e fluidi refrigeranti a media aggressività, utilizzati nei circuiti di raffreddamento e riscaldamento delle autovetture. Ottimo anche per lavaggio a bassa pressione



| Diametro interno | Diametro esterno | Pressione esercizio r 1:3 a 23°C | Pressione scoppio a 23°C | Raggio curvatura | Lunghezza rotoli |
|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| mm               | mm               | bar                              | mm                       | mm               | m                |
| 5                | 11               | 10                               | 30                       | 20               | 100              |
| 6                | 13               | 10                               | 30                       | 23               | 100              |
| 8                | 15               | 10                               | 30                       | 37               | 100              |
| 10               | 17               | 10                               | 30                       | 45               | 100              |
| 12               | 19               | 10                               | 30                       | 50               | 50               |
| 13               | 20               | 10                               | 30                       | 55               | 50               |
| 16               | 23               | 10                               | 30                       | 65               | 50               |
| 19               | 27               | 10                               | 30                       | 80               | 50               |
| 22               | 30               | 10                               | 30                       | 120              | 50               |
| 25               | 34               | 10                               | 30                       | 180              | 50               |