



TUBO SUPERFLEX PU PLUS H

CARATTERISTICHE

Tubo in POLIURETANO (PU) con spirale in acciaio zincato

Per alimenti: EU secondo DDC. Conforme a FDA 21 CFR 177.2600 par "d" per alimenti secchi

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-40 °C +90 °C

APPLICAZIONE

aspirazione e passaggio polveri, trucioli e materiale abrasivo anche alimentare



Diametro interno nominale	Diametro esterno	Pressione esercizio a 23°C r 1:3	Depressione esercizio a 23°C	Peso nominale	Raggio curvatura	Spessore parete	Lunghezza rotoli
mm	mm	bar	m/h2o	g/m	mm	mm	m
40	48	2.6	7	520	80	0,9	30
50	58	2	6	630	100	0,9	30
60	68	1.8	5	740	120	0,9	30
63	71	1.6	5	770	125	0,9	30
76	85	1.3	4	940	150	1,1	30
80	89	1.2	4	1000	160	1,1	30
100	110	1.1	3	1320	200	1,1	30
120	130	1	2,5	1550	240	1,1	30
127	137	0.8	2,5	1650	250	1,1	30
140	150	0.7	2	1850	280	1,1	30
150	160	0.7	2	1950	300	1,1	30