



TUBO SUPERFLEX PU PLUS HMR

CARATTERISTICHE

Tubo in POLIURETANO (PU) con spirale in acciaio ramato ricoperta in PU
Per alimenti: EU secondo DDC. Conforme a FDA 21 CFR 177.2600 par "d"
per alimenti secchi

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-40 °C +90 °C

APPLICAZIONE

Aspirazione e passaggio polveri, trucioli e materiale abrasivo.



Diametro interno nominale	Diametro esterno	Pressione esercizio a 23°C r 1:3	Depressione esercizio a 23°C	Peso nominale	Raggio curvatura	Spessore parete	Lunghezza rotoli
mm	mm	bar	m/h2o	g/m	mm	mm	m
38	48	2.7	9	440	75	1,3	20
40	50	2.6	8	460	80	1,3	20
50	60	2.2	8	620	100	1,4	20
60	70	1.8	7	720	120	1,4	20
63	73	1.7	7	750	130	1,4	20
70	80	1.6	5	950	140	1,45	20
76	86	1.5	5	1000	150	1,45	20
80	90	1.4	5	1050	160	1,45	20
90	100	1.2	5	1150	180	1,45	20
100	111	1.1	4	1350	200	1,5	15
110	121	1	4	1450	220	1,5	15
120	131	0.9	4	1630	240	1,5	15
127	138	0.9	3	1800	260	1,5	15
130	141	0.8	3	1850	270	1,5	15
140	151	0.8	3	1900	280	1,5	15
150	161	0.8	3	2050	300	1,5	10
160	171	0.8	2	2200	320	1,5	10
180	191	0.7	2	2450	360	1,5	10
200	212	0.6	2	3200	400	1,6	10
250	262	0.5	2	3800	500	1,6	10