



TUBO VACUPRESS CRISTAL FDA

CARATTERISTICHE

Tubo in PVC plastificato a due strati con spirale in acciaio zincato incorporata e rinforzo in fibra poliestere.

Per alimenti: EU secondo DDC. FDA secondo DDC

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-5°C +65°C

APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata solidi e liquidi anche alimentari



Diametro interno nominale	Diametro esterno	Pressione esercizio	Pressione scoppio	Depressione di esercizio	Peso teorico	Raggio curvatura	Lunghezza rotoli
mm	mm	bar	bar	m/h2o	g/m	mm	m
19	28	20	60	9	450	80	60
25	35,5	20	60	9	670	90	60
30	40,5	16	48	9	770	105	60
32	42,5	16	48	9	800	110	60
35	47	14	42	9	1100	125	60
38	51	14	42	9	1150	135	30
40	53,5	14	42	9	1200	140	30
50	63,5	14	42	9	1600	170	30
60	74	12	36	9	1980	200	30
63	77	12	36	9	2050	210	30
70	85,5	12	36	9	2550	240	30
76	92	12	36	9	2800	250	30
80	96	10	30	9	2850	300	30
90	106,5	10	30	9	3300	350	30
102	119	10	30	9	3900	400	30