



TUBO VACUPRESS FOOD FDA

CARATTERISTICHE

Tubo in gomma termoplastica multistrato con spirale in acciaio zincato incorporata e rinforzo in fibra poliestere

Per alimenti:

Conforme a FDA 21 CFR 177.2600 par. "e" (alimenti acquosi)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-25 °C +80 °C

APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata liquidi anche alimentari.



Diametro interno nominale	Diametro esterno	Pressione esercizio	Pressione scoppio	Depressione di esercizio	Peso teorico	Raggio curvatura	Lunghezza rotoli
mm	mm	bar	bar	m/h2o	g/m	mm	m
19	28	16	48	9	380	70	60
25	35,5	16	48	9	580	80	60
30	40,5	13	39	9	650	85	60
32	42,5	13	39	9	730	90	60
35	47	13	39	9	850	95	60
40	52	10	30	9	970	110	30
45	57	10	30	9	1100	120	30
50	62,5	10	30	9	1280	130	30
60	73	10	30	9	1550	160	30
63	76	10	30	9	1600	180	30
76	91	10	30	9	2350	230	30
80	95,5	10	30	9	2400	250	30
102	118,5	10	30	9	3100	310	30