



TUBO VACUPRESS SUPERELASTIC

CARATTERISTICHE

Tubo in PVC plastificato a due strati con spirale in acciaio zincato incorporata e rinforzo in fibra poliestere.

Per alimenti: EU secondo DDC

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-25 °C +60 °C

APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata liquidi anche alimentari.



Diametro interno nominale	Diametro esterno	Pressione esercizio	Depressione esercizio	Pressione scoppio	Peso teorico	Raggio curvatura	Lunghezza rotoli
mm	mm	bar	m/h2o	bar	g/m	mm	m
19	28	20	9	60	475	70	60
25	35,5	16	9	48	680	80	60
30	40,5	16	9	48	770	90	60
32	42,5	16	9	48	800	100	60
35	47	14	9	42	1100	115	60
38	51	14	9	42	1200	125	30
40	53	14	9	42	1220	130	30
45	58	12	9	36	1400	140	30
50	64	12	9	36	1600	150	30
60	74	12	9	36	2000	180	30
63	77	12	9	36	2100	190	30
76	92	12	9	36	2900	201	30
80	96	10	9	30	2950	220	30
90	107	10	9	30	3500	250	30
100	117	10	9	30	3950	295	30
102	119	10	9	30	4000	300	30
127	145	7	9	21	5800	370	20
152	171	5	9	15	6850	480	20