



TUBO ARMORVIN HNA

CARATTERISTICHE

Tubo in PVC plastificato con spirale in acciaio zincato incorporata
Per alimenti: EU secondo DDC. FDA secondo DDC

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-5°C +65 °C

APPLICAZIONE

Aspirazione e mandata liquidi alimentari.



Diametro interno nominale	Diametro esterno	Pressione esercizio	Pressione scoppio	Depressione di esercizio	Peso teorico	Raggio curvatura	Lunghezza rotoli
mm	mm	bar	bar	m/h2o	g/m	mm	m
10	16	7	21	8,5	155	20	60
12	18	7	21	8,5	180	25	60
14	20	6	18	8,5	200	30	60
16	22	6	18	8,5	225	35	60
18	24,5	6	18	8,5	280	40	60
19	26	5	15	8,5	310	45	60
20	27	5	15	8,5	340	50	60
22	29	5	15	8,5	360	55	60
25	33	5	15	8,5	510	60	60
30	39	4,5	13,5	8,5	600	70	60
32	41	4,5	13,5	8,5	650	75	60
35	44	4	12	8,5	730	80	60
38	47	4	12	8,5	800	90	30
40	49,5	3	9	8,5	870	95	30
45	55	3	9	8	1100	110	30
50	50	3	9	8	1200	125	30
60	72	2,5	7,5	8	1800	140	30
63	75	2,5	7,5	8	1880	150	30
75	89	2	6	7	2500	200	30
80	94	2	6	7	2700	220	30
90	104	2	6	7	2900	260	30
100	114	2	6	7	3250	300	30