



TUBO POLIURETANO ELASTOLAN C98

CARATTERISTICHE

Tubo lineare flessibile in poliuretano estere 98 ShA.

APPLICAZIONE

Combina flessibilità, resistenza all'abrasione e resistenza alle piegature.
Il marchio Elastollan® assicura qualità costante e stabilità superiore a livello termico e meccanico



GAMMA OFFERTA

Altre colorazioni, diametri e/o pezzature disponibili su richiesta

Diametro interno	Diametro esterno	Pressione esercizio r 1:3 a 23°C	Raggio curvatura	Lunghezza rotoli	Colori standard
mm	mm	bar	mm	m	
2	4	22	10	100	AZZURRO
2,5	4	15	15	100	AZZURRO
2,5	4	15	15	100	TRASPARENTE
3	5	16	20	100	AZZURRO
3,8	6	14	25	100	AZZURRO
3,8	6	14	25	100	TRASPARENTE
5	8	15	30	100	AZZURRO
5,5	8	12	40	100	AZZURRO
5,7	8	11	40	100	AZZURRO
5,7	8	11	40	100	TRASPARENTE
6,5	10	14	40	100	AZZURRO
7	10	11	50	100	AZZURRO
7,5	10	9	60	100	AZZURRO
7,7	10	8	65	100	AZZURRO
7,7	10	8	65	100	TRASPARENTE
8	12	13	50	100	AZZURRO
8	12	13	50	100	TRASPARENTE
9	12	9	70	100	AZZURRO
9	12	9	70	100	TRASPARENTE

PRESSIONE/TEMPERATURA

Temperature di utilizzo: da -40°C a +60°C

Fattore di sicurezza su pressione di scoppio: 3:1

Qui a lato: **Grafico della caduta di pressione espressa in % in funzione della temperatura**

