



TUBO POLIURETANO 95 SHORE-A

CARATTERISTICHE

Tubo lineare flessibile in poliuretano etere 95 ShA.

APPLICAZIONE

Combina flessibilità, resistenza all'abrasione e resistenza alle piegature. La base etere, inoltre, offre protezione dagli attacchi microbici e può quindi essere installato in ambienti umidi o a contatto con acqua.



GAMMA OFFERTA

Altre colorazioni e/o diametri disponibili su richiesta

Diametro interno	Diametro esterno	Pressione esercizio r:1:3 a 23°C	Pressione scoppio a 23°C	Lunghezza rotoli	Colori standard
mm	mm	bar	bar	m	
2,5	4	12	36	100	AZZURRO
2,5	4	12	36	100	TRASPARENTE
3	5	13	39	100	TRASPARENTE
4	6	10	30	100	AZZURRO
4	6	10	30	100	NERO
4	6	10	30	100	TRASPARENTE
6	8	8	24	100	AZZURRO
6	8	8	24	100	TRASPARENTE
6,5	10	11	33	100	TRASPARENTE
7	10	9	27	100	AZZURRO
7	10	9	27	100	TRASPARENTE
9	12	7	21	100	TRASPARENTE
9,5	14	10	30	100	AZZURRO

PRESSIONE/TEMPERATURA

Temperature di utilizzo: da -40°C a +60°C

Fattore di sicurezza su pressione di scoppio: 3:1

Qui a lato: **Grafico della caduta di pressione espressa in % in funzione della temperatura**

