



TUBO SUPERFLEX PU R

CARATTERISTICHE

Tubo in POLIURETANO (PU) con spirale in acciaio ramato

Per alimenti : EU secondo DDC. Conforme a FDA 21 CFR 177.2600 par "d"
per alimenti secchi

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-40 °C +90 °C

APPLICAZIONE

Aspirazione e passaggio polveri, trucioli e materiale abrasivo.



| Diametro interno nominale | Diametro esterno | Depressione esercizio a 23°C | Peso nominale | Raggio curvatura | Spessore parete | Lunghezza rotoli |
|---------------------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| mm | mm | m/h2o | g/m | mm | mm | m |
| 38 | 43 | 4,8 | 180 | 38 | 0,5 | 30 |
| 40 | 45 | 4,5 | 200 | 40 | 0,5 | 30 |
| 45 | 50 | 4 | 220 | 45 | 0,5 | 30 |
| 50 | 55 | 3,5 | 280 | 50 | 0,55 | 30 |
| 60 | 65 | 3 | 330 | 60 | 0,55 | 30 |
| 63 | 68 | 2,5 | 350 | 63 | 0,55 | 30 |
| 70 | 77 | 2,5 | 420 | 70 | 0,6 | 30 |
| 75 | 82 | 2 | 440 | 75 | 0,6 | 30 |
| 80 | 87 | 2 | 480 | 80 | 0,6 | 30 |
| 90 | 97 | 2 | 520 | 90 | 0,6 | 30 |
| 100 | 107 | 1,5 | 660 | 100 | 0,65 | 30 |
| 120 | 127 | 1,5 | 780 | 120 | 0,65 | 30 |
| 125 | 132 | 1,5 | 800 | 125 | 0,65 | 30 |
| 130 | 137 | 1,5 | 840 | 130 | 0,65 | 30 |
| 140 | 147 | 1,5 | 900 | 140 | 0,65 | 30 |
| 150 | 157 | 1 | 1100 | 150 | 0,7 | 30 |
| 160 | 167 | 1 | 1160 | 160 | 0,7 | 30 |
| 170 | 177 | 1 | 1240 | 170 | 0,7 | 30 |
| 180 | 187 | 1 | 1300 | 180 | 0,7 | 30 |
| 200 | 207 | 1 | 1440 | 200 | 0,7 | 30 |
| 220 | 227 | 0,5 | 1580 | 220 | 0,7 | 15 |
| 250 | 259 | 0,5 | 1880 | 250 | 0,8 | 15 |
| 300 | 309 | 0,4 | 2250 | 300 | 0,8 | 15 |