



## TUBO LUISIANA

### CARATTERISTICHE

Tubo in PVC con spirale in PVC rigido  
 Per alimenti: EU secondo DDC

### TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-5°C +60°C

### APPLICAZIONE

Mandata e aspirazione liquidi alimentari



Diametro interno nominale	Diametro esterno	Pressione esercizio	Pressione scoppio	Depressione di esercizio	Peso teorico	Raggio curvatura	Lunghezza rotoli
mm	mm	bar	bar	m/h2o	g/m	mm	m
20	26,2	8	24	8	275	75	50
25	31,6	8	24	8	330	120	50
30	37	7	21	8	420	140	50
32	39,2	7	21	8	460	150	50
35	41,8	7	21	8	500	160	50
40	47,6	6,5	19,5	8	610	180	50
45	52,4	6	18	8	670	200	50
50	58,4	5,5	16,5	8	810	220	50
60	69	5	15	8	970	270	50
63	71,2	5	15	8	1040	290	50
70	79,2	4	12	8	1200	320	50
75	85,2	4	12	8	1380	350	50
80	90,8	3,5	10,5	8	1560	360	25
90	100,4	3,5	10,5	8	1800	430	25
100	112	3,5	10,5	8	2160	480	25
102	114,9	3,5	10,5	8	2160	480	25
110	122	TBD	TBD	7	2400	530	25
120	133,4	3	9	7	2800	680	25
125	137,4	3	9	7	3130	730	25
150	164,4	2,5	7,5	6	4250	810	25
200	218	2	6	6	6400	900	10