



## TUBO METALFLEX

### CARATTERISTICHE

Tubo in PVC plastificato con spirale in acciaio zincato incorporata, superficie interna liscia.

### TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-5 °C +65 °C

### APPLICAZIONE

aspirazione e mandata liquidi industriali.



Diametro interno	Diametro esterno	Pressione esercizio a 23°C r 1:3	Pressione di scoppio a 23°C	Raggio curvatura	Depressione esercizio a 23°C	Peso Metro	Lunghezza rotoli
mm	mm	bar	bar	mm	m/H <sub>2</sub> O	g/m	m
10	15,5	7	21	25	8,5	140	60
12	17,5	7	21	30	8,5	160	60
14	19,5	6	18	35	8,5	175	60
16	21,5	6	18	40	8,5	190	60
18	24	6	18	45	8,5	260	60
20	26,5	5	15	55	8,5	280	60
25	32	5	15	65	8,5	450	60
30	38	4,5	13,5	75	8,5	540	60
32	40	4,5	13,5	80	8,5	580	60
35	43	4	12	85	8,5	630	60
38	46	4	12	95	8,5	685	30
40	49	3	9	100	8,5	845	30
45	54	3	9	120	8,5	970	30
50	59	3	9	135	8	1060	30
60	71,5	2	6	170	8	1650	30