



TUBO EOLO PU FOOD AS

CARATTERISTICHE

Versione antistatica del tubo EOLO PU FOOD . Tubo trasparente con parete in TPU a base etere e spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto color avorio.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-40°C +80°C

APPLICAZIONE

Aspirazione di polveri e sostanze abrasive di genere alimentare come granaglie, mangimi, zucchero e farine. Impiegato inoltre per il trasporto di prodotti ittici in acquacoltura. idoneo al passaggio di grassi alimentari.



Diametro interno nominale	Spessore max.parete	Depressione esercizio	Raggio curvatura	Peso teorico	Lunghezza rotoli
mm	mm	m/h2o	mm	g/m	m
40	3.1	2	60	260	20
51	0.34	2	70	350	20
60	3.8	1.6	80	490	20
76	4.2	1.6	100	640	30
100	4.8	1.3	140	850	30
102	4.8	1.3	140	870	30

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
 Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma)

Scheda tecnica conforme all'originale del produttore
 Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso